



82192A

Rostlöser- Spray

mit Schutzfilm MoS2

www.plus6.de

Leistungsprofil:

Mineralölbasierend mit hervorragenden Kriecheigenschaften. Gewährleistet überragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung. Nachhaltiger Korrosionsschutz und sehr gute Reibwertsenkung durch MoS2 Festschmierstoffe.

Geeignet für verrostete und oxidierte Schraubverbindungen, zur Demontage von Teilen, für PKW, LKW sowie Land- und Baumaschinen.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnde Stelle von grobem Schmutz mechanisch befreien. Aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen. Kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Anwendung wiederholen. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Materialbeständigkeit vornehmen.

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

>= 30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, < 2 % Aromaten, Isobutan, Propan, Butan

Gefahrenhinweise: H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



GEFAHR

UFI: T6TC-DE1T-HWMMR-A1R6

400 ml **520** 3e



plus6 Werkzeuge GmbH & Co. KG
Gewerbepark 9 • 06917 Jessen
Tel. +49 3877 - 95 747 60
info@plus6.de • www.plus6.de

